

DADCO®

모듈형 T-핸들 90.320.M



유인물 번호. B24141
모든 DADCO 유인물과
카탈로그는 당사 웹사이트
(www.dadco.net) 에서
다운로드할 수 있습니다.

로드 엔드 서비스 스레드 참조 차트

시리즈	모델	로드 엔드 스레드
90.10	170	M6 x 1.0
	00500-07500	M8 x 1.25
	10000	M10 x 1.5
90.8	00500-07500	M8 x 1.25
	10000	M10 x 1.5
L / LJ	300	M6 x 1.0
	500-750	M8 x 1.25
SC	00740-04700	M6 x 1.0
	07500-18300	M8 x 1.25
SCS	4300	M8 x 1.25
U	400	M6 x 1.0
	0600-9600	M8 x 1.25
	20000	M10 x 1.5
UH	400	M6 x 1.0
	0600-6600	M8 x 1.25
UX	0800-9600	M8 x 1.25
	20000	M10 x 1.5

DADCO®

43850 Plymouth Oaks Blvd.
Plymouth, MI 48170 • USA
1.734.207.2222
1.800.DADCO.USA
www.dadco.net

©DADCO, Inc. 2024 •
All Rights Reserved

주의!

내부 압력이 모두 배출될 때까지 가스 스프링에 대한 유지보수를 시도하지 마세요. 압력이 모두 배출되었는지 확인하려면 손으로 피스톤 로드가 튜브 속으로 들어갈 수 있는지 확인하세요.

90.320.M

DADCO 모듈형 T-핸들은 세 가지 일반적인 로드 엔드 서비스 스레드와 호환됩니다: M6 x 1.0, M8 x 1.25 및 M10 x 1.5. 공구의 기본 나사산은 M8x1.25이며 M6 x 1.0 및 M10 x 1.5 나사산에 맞도록 2개의 부착 가능한 비트가 제공됩니다. (추가 비트는 인체공학적 손잡이에 보관)

제품 가이드

