

DADCO®

模块化T-形扳手 90.320.M



目录编号 B24138

所有DADCO目录均可从我们的
网站 www.dadco.net 下载。

DADCO®

43850 Plymouth Oaks Blvd.
Plymouth, MI 48170 • USA
1.734.207.2222
1.800.DADCO.USA
www.dadco.net

杆端螺纹参考表

系列	型号	杆端螺纹
90.10	170	M6 x 1.0
	00500-07500	M8 x 1.25
	10000	M10 x 1.5
90.8	00500-07500	M8 x 1.25
	10000	M10 x 1.5
L / LJ	300	M6 x 1.0
	500-750	M8 x 1.25
SC	00740-04700	M6 x 1.0
	07500-18300	M8 x 1.25
SCS	4300	M8 x 1.25
U	400	M6 x 1.0
	0600-9600	M8 x 1.25
	20000	M10 x 1.5
UH	400	M6 x 1.0
	0600-6600	M8 x 1.25
UX	0800-9600	M8 x 1.25
	20000	M10 x 1.5

©DADCO, Inc. 2024 •
版权所有

注意!

在内部压力排气之前，不要尝试对氮气弹簧进行维护。要验证压力是否已排完，请确保活塞杆可以手动压缩回缸体内。

90.320.M

DADCO模块化T型扳手与三种常见的杆端螺纹使用：M6x1.0、M8x1.25和M10x1.5。工具上的主体螺纹是M8x1.25，提供两个可安装的螺纹接头，M6x1.0和M10x1.5螺纹。（附加螺纹接头存放在符合人体工学手柄的两边上）

零件指南

